

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
39-432 Gorzyce ul. Wrzawska 9

Nr konta : 39 9434 1012 2002 1050 0076 0003 Bank Spółdzielczy O/Gorzyce NIP : 867-000-34-82 REGON: 001093618 e-mail : biuro@zgkgorzyce.pl	Biuro czynne w dni robocze: 7 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰ tel. (015) 644-68-39, (15) 644 68 08, (15) 644 68 09 Zamawianie usług tel. (fax): (015) 8362357 Wodociągi tel. (całodobowy): (015) 6446843 Kanalizacja tel. (całodobowy): (015) 6446838
---	--

TARYFY

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące w okresie od 01 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

Taryfy opracowano zgodnie z następującymi przepisami:

- ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 j.t.),
- rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886),
- uchwałą nr XXXVII /228/06 Rady Gminy w Gorzycach z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzyce (z późn. zm.).

Spis treści:

- I. Rodzaje prowadzonej działalności.
- II. Rodzaje i struktura taryf.
- III. Taryfowe grupy odbiorców usług.
- IV. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.
- V. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.
- VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
 1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.
 2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

I. Rodzaje prowadzonej działalności.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach – zwany dalej Zakładem, na terenie Gminy Gorzyce prowadzi n/w działalność:

- 1) Zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostawy wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz obsługa mieszkańców i podmiotów gospodarczych w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, oraz odbiór odpadów płynnych, wód opadowych i roztopowych;
- 2) Bieżące utrzymanie dróg, czystości pasów drogowych, przystanków, przepustów wodnych rowów, mostów, kładek;
- 3) Prowadzenie prac remontowo-budowlanych i bieżące prace konserwacyjne gminnych obiektów i budynków;
- 4) Utrzymanie terenów komunalnych tj. koszenie traw, pielęgnacja drzew żywopłotów, urządzeń na placach zabaw;
- 5) Obsługa targowiska;
- 6) Prace remontowe i konserwacyjne oświetlenia ulicznego i oświetlenia terenów na obszarze Osiedla Gorzyce oraz na obszarze części miejscowości Gorzyce położonych przy ulicach: Przybyłów, Wrzawskiej, Odlewników, Sandomierskiej od skrzyżowania z ul. Działkowców w stronę Motycza Poduchownego a także odcinek oświetlenia w miejscowości Wrzawy (Podedwór);
- 7) Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach;
- 8) Organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

II. Rodzaje i struktura taryf

- 1) niejednolita jednoczłonowa za 1m³ wody;
- 2) niejednolita jednoczłonowa za odbiór 1m³ ścieków komunalnych;
- 3) niejednolita jednoczłonowa za 1 m² powierzchni, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe.

III. Taryfowe grupy odbiorców usług.

1. Na podstawie kosztów poniesionych w poprzednim roku obrachunkowym, w ustaleniu niezbędnych przychodów i alokacji ich na poszczególne grupy taryfowe odbiorców przyjęto:
 - 1) 3 grupy taryfowe odbiorców wody:

Grupa	Definicja grupy
W1	gospodarstwa domowe oraz odbiorcy, którzy zużywają wodę wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb spożywczych i socjalno – bytowych ludności, tj. szkoły, przedszkola, urzędy, stadiony, domy kultury, obiekty kultu religijnego oraz podmioty gospodarcze na terenach sołectw, Osiedla SM i woda zużyta na cele przeciwpożarowe.
W2	odbiorcy pozostali, nie wymienieni w grupie taryfowej W1, którzy zużywają wodę w procesach produkcyjnych i technologicznych prowadzący działalność gospodarczą, produkcyjną i usługową na terenach dawnej WSK Gorzyce oraz strefy ekonomicznej w Gorzycach.
W3	gospodarstwa domowe położone na terenach należących do Gminy Gorzyce znajdujących się po lewej stronie rzeki Trześniówka.

2) 4 grupy taryfowe odbiorców korzystające z odbioru ścieków:

Grupa	Definicja grupy
K1g	gospodarstwa domowe i inni odbiorcy usług, od których ścieki bytowe odbierane są poprzez kanalizację sanitarną grawitacyjną lub mieszaną.
K1c	gospodarstwa domowe i inni odbiorcy usług, od których ścieki bytowe odbierane są poprzez kanalizację sanitarną ciśnieniową, gdzie pompownia przydomowa zasilana jest energią pobieraną od odbiorców usług.
K2	odbiorcy usług, od których ścieki komunalne odbierane są poprzez kanalizację sanitarną grawitacyjną z terenu dawnej WSK oraz strefy ekonomicznej w Gorzycach.
K3	gospodarstwa domowe położone na terenach należących do Gminy Gorzyce znajdujących się po lewej stronie rzeki Trześniówka.

3) grupy taryfowe odbiorców korzystających z odbioru ścieków opadowych i roztopowych poprzez kanalizację deszczową:

Grupa	Definicja grupy
D1	odbiorcy usług dysponujący powierzchnią o trwałej nawierzchni przeznaczoną na tereny składowisk przemysłowych lub baz transportowych.
D2	odbiorcy usług dysponujący powierzchnią o trwałej nawierzchni będącą na drogach, parkingach i pozostałych terenach i budowlach korzystających z kanalizacji deszczowej.

IV. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

- Opracowaniem taryfowym wprowadza się:
 - trzy ceny jednostkowe za dostawę 1m³ wody;
 - trzy ceny jednostkowe za odbiór 1m³ ścieków komunalnych i bytowych;
 - dwie ceny jednostkowe na odbiór z 1m² powierzchni ścieków opadowych i wód roztopowych.
- Poszczególne ceny **netto**, podane w poniższych tabelach, przypisane są odpowiednio do taryfowych grup odbiorców usług.
- Stawka opłaty za odbiór przyłącza wodnego lub kanalizacyjnego, która będzie jednakowa dla wszystkich odbiorców usług chcących się przyłączyć do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wynosi: 90 zł (netto).
- Nie wprowadza się stawki i opłaty abonamentowej.

Tabela 1

Ceny dla odbiorców wody:	
Grupa	Cena za 1m ³ dostarczonej wody (zł)
W1	2,93
W2	3,78
W3	3,68

Tabela 2

Ceny dla odbiorców usług korzystających z odbioru ścieków:	
Grupa	Cena za 1m ³ odebranych ścieków (zł)
K1g	3,25
K1c	3,25
K2	5,60
K3	5,07

Tabela 3

Grupa	Cena za 1 m ² powierzchni (zł)
D1	0,23
D2	0,21

V. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

1. Ilość dostarczonej wody dla odbiorcy ustala się na podstawie sumy wskazań wodomierzy głównych zamontowanych na przyłączach wodociągowych. Odpłatność za dostarczoną wodę jest iloczynem ilości dostarczonej wody i jej ceny jednostkowej netto (za 1m³) w danej grupie taryfowej odbiorców plus obowiązujący podatek VAT.
2. Ilość odebranych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku – jako równą ilości wody pobranej ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego lub jako różnice pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a ilością wody bezpowrotnie zużytej ustalonej wg. wskazań wodomierza dodatkowego (podlicznika).
3. Odpłatność za odbiór ścieków jest iloczynem ilości odebranych ścieków i ich ceny jednostkowej netto (za 1m³) w danej grupie taryfowej odbiorców usług, plus obowiązujący podatek VAT.
Na terenie Gminy aktualnie odbiorcy nie posiadają urządzeń pomiarowych do odbioru ścieków.
4. Okres rozliczeniowy wynosi:
 - 1) jeden miesiąc kalendarzowy dla firm działających na terenach przemysłowych po byłej WSK w Gorzycach, strefie ekonomicznej oraz dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach;
 - 2) dwa miesiące kalendarzowe dla pozostałych odbiorców, a odczyty dokonywane są wg następującego schematu
 - miesiące nieparzyste odczyty: Motycze Poduchowne, Sokolniki, Trześń, Orliśka i Zalesie Gorzyckie.
 - miesiące parzyste odczyty: Gorzyce, Furmany, Wrzawy.
5. Zużycie wody na cele przeciwpożarowe rozlicza się na podstawie sumy iloczynów liczby napełnień wozów bojowych i ich pojemności cystern podawanych przez dowódców (lub kierowców) z poszczególnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie Gminy

Gorzyce oraz innych jednostek biorących udział w akcji napełnianych samochody bojowe wodą z sieci wodociągowej położonej na terenie Gminy Gorzyce obsługiwanej przez Zakład.

6. W przypadku bezpośredniego korzystania z hydrantu przeciwpożarowego zużycie wody ustala się na podstawie parametrów technicznych urządzeń przeciwpożarowych oraz czasu ich pracy podawanych przez dowódców jednostek jw.
7. W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia w okresie trzech ostatnich odczytów poprzedzających stwierdzenie niesprawności działania tego wodomierza.
8. Za świadczone usługi Zakład wystawia faktury.
9. Odbiorca usług zobowiązany jest powiadomić Zakład w terminie 14 dni o faktach skutkujących koniecznością zmiany umowy.
10. Pozostałe szczegóły i zasady rozliczeń precyzuje Umowa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków, Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie działania Zakład.
11. Zakład obecnie ma możliwości techniczne odczytywania na bieżąco ilości ścieków odprowadzanych kanalizacją grawitacyjną lub ciśnieniową.

VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

Woda dostarczana odbiorcom taryfowym z grup: W1 i W3, gdzie w większości są to gospodarstwa domowe, może być dostarczana pod ciśnieniem minimum - 0,15 MPa, natomiast dla grupy W2 – 0,35 MPa, maksymalne ciśnienie może wynosić 0,60 MPa.

W przypadku przerwy w dostarczaniu wody przekraczającej 12 godzin z powodu awarii sieci lub urządzeń wodociągowych dla grup W1 i W3 Zakład wskazuje zastępczy tymczasowy punkt poboru lub dostarczy wodę beczkowitzem, w butlach albo pojemnikach foliowych.

Natomiast w przypadku grupy W2 każda przerwa w dostawie wody lub obniżenie ciśnienia poniżej 0,35 MPa, może spowodować straty finansowe, wówczas Zakład zostaje obciążony kwotą ustaloną w drodze negocjacji z odbiorcą, w granicach od 5% do 10% poniesionych szkód. Zakład zobowiązany jest do zabezpieczenia dostawy wody celem pokrycia zapotrzebowania w ilości $Q_{sr} = 1100 \text{ m}^3/\text{dobę}$, $Q_{max} = 1272 \text{ m}^3/\text{dobę}$.

W związku z wymaganiami firm ubezpieczeniowych na terenach przemysłowych : Federal Mogul Gorzyce S.A, Alumetal Gorzyce Sp. z o.o. oraz na terenie strefy ekonomicznej - corocznie muszą być badane hydranty pod względem wielkości przepływu oraz ciśnienia podawanej wody.

Przerwa w odbiorze ścieków (awaria urządzeń kanalizacyjnych lub przerwa techniczna) dla odbiorców usług w grupach K1g, K1c i K3, zgodnie z umowami, usunięta ma być w czasie 24 godzin od chwili zgłoszenia. Natomiast przerwy odbioru ścieków od odbiorców taryfowych z grupy K2 mogące powodować zakłócenia w produkcji, a także powodujące zagrożenie zalania niektórych maszyn lub urządzeń, muszą być likwidowane natychmiastowo. W grupie tej odbierana jest mieszanina ścieków bytowych i podczyszczonych ścieków przemysłowych.

Sieci wodociągowe, zasuwy, hydranty a także sieci kanalizacyjne w grupach taryfowych W2 i K2 często położone są w bezpośrednim sąsiedztwie z innym uzbrojeniem podziemnym oraz często mają przebieg kolizyjny z budynkami, budowlami i obiektami naziemnymi (drogi, chodniki place, ogrodzenia, obiekty małej architektury, itp.), ciekami wodnymi, roślinnością. Czynniki te powodują, że prace konserwacyjne wykonywane przy w/w urządzeniach oraz usuwanie awarii wiąże się z dużymi nakładami: konieczność stosowania specjalistycznego sprzętu, wysokich nakładów pracy ręcznej, konieczność dokonywania uzgodnień z właścicielami (zarządcami) innego uzbrojenia, itd.

Dotyczy to szczególnie terenów przemysłowych w Gorzycach: Federal Mogul Gorzyce S.A, Alumetal Gorzyce Sp. z o.o. oraz strefy ekonomicznej, w związku z tym w taryfach W2 i K2 są ponoszone wyższe koszty, aby zabezpieczyć standard usług określony w umowach z odbiorcami z tych terenów.

Jak wynika z powyższych przykładów, wysokość ceny usług przypisana jest do warunków, jakie muszą być spełnione przy utrzymaniu ciągłości i jakości usług podczas dostarczaniu wody i odbioru ścieków.

1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.

1) liczba odbiorców wody w poszczególnych grupach taryfowych:

Grupa	Liczba odbiorców
W1	2484
W2	12
W3	4
Razem: 2 500	

2) liczba odbiorców ścieków w poszczególnych grupach taryfowych:

Grupa	Liczba odbiorców
K1g	259
K1c	1411
K2	12
K3	4
Razem: 1686	

- 3) prognozowane ilości dostarczonej wody i odbioru ścieków w okresie obowiązywania taryf z podziałem na taryfowe grupy odbiorców usług przedstawiają się następująco:

Grupa	Prognozowana ilość wody w m ³
W1	379000
W2	370730
W3	155
Razem: 749885	

Grupa	Prognozowana ilość ścieków w m ³
K1g	155000
K1c	140000
K2	360000
K3	140
Razem: 655140	

- 4) powierzchnia z której będą odprowadzane ścieki opadowe i roztopowe z podziałem na grupy taryfowe odbiorców:

Grupa	Prognozowana powierzchnia w m ²
D1	12612
D2	82262
Razem: 94874	

2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

Zakład zapewnia całodobową dostawę wody i odbiór ścieków dla wszystkich odbiorców, zgodnie z zawartymi umowami. W przypadku awarii trwającej dłużej niż 24 godz. Zakład podpisał umowę z posiadaczem cystern do przewożenia płynów spożywczych i w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania na cysterny zostaną one udostępnione do przewozu wody wg dyspozycji Zakładu.

Przy planowanych remontach Zakład powiadamia odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót dla grup W1 i W3. Natomiast w przypadku grupy W2 planowane przerwy techniczne mają być uzgadniane z wyprzedzeniem dwutygodniowym i nie mogą przekraczać 16 godzin, o wszystkich przerwach w dostawie wody Zakład powiadamia Wójta Gminy Gorzyce i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS w Tarnobrzegu).

Zakład posiada możliwości wyprodukowania 2420 m³ wody na dobę i oczyszczenia 3500 m³ ścieków na dobę.

Jakość wody badana jest wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zakres badań wody uzdatnianej obejmuje dwa monitoringi przeglądowe rocznie, w których na polecenie PPIS w Tarnobrzegu ilość badanych parametrów wynosi 66, oraz siedem monitoringów kontrolnych, w których badane jest 11 parametrów. Ponadto dwa razy w roku badana jest woda surowa przed napowietrzaniem, raz w roku badana jest woda surowa po napowietrzaniu. Dokonujemy również badania wody surowej celem pomniejszenia opłat na ochronę środowiska. Analizy te wykonuje akredytowane laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie, wyniki te przesyłane są do PPIS w Tarnobrzegu, który również wykonuje badania wg swojego harmonogramu w ilości oraz w zakresie j/w i wydaje decyzje o przydatności wody do spożycia przez ludzi. O wynikach Zakład systematycznie i niezwłocznie informuje Wójta Gminy Gorzyce. Natomiast Wójt Gminy powiadamia mieszkańców o jakości wody poprzez ogłoszenie tych informacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Ścieki również badane są w w/w laboratorium, w związku uzyskaniem nowego pozwolenia wodnoprawnego Zakład w pierwszym roku jego obowiązywania musi wykonać badania 12 razy w roku na wlocie do oczyszczalni i na wylocie do rzeki Łęg, na 10 parametrów, wymaganych wg Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. i określonych w nowym pozwoleniu wodnoprawnym, ponadto dwa razy w roku badany jest osad ściekowy. Wyniki tych badań wysyłane są do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Delegatura Tarnobrzegu oraz do Starosty Tarnobrzeskiego. Wykonywane są także testy zgodności odpadów: skratki i zawartość piaskowników.

Zakład posiada podpisaną umowę na odbiór osadu ściekowego, skratek oraz zawartości piaskowników z Firmą BIO-MED. Sp. z o.o. w Kielcach, na każdy odbiór posiadamy kartę przekazania odpadu.

Według posiadanych wyników zarówno woda jak i ścieki spełniają wszelkie parametry określone w odpowiednich przepisach.

Stan sieci wodociągowej jest dobry, jedynie na terenie Osiedla Gorzyce wymaga częściowych remontów, które sukcesywnie odcinkami wykonujemy. Planuje się wykonanie nowego ogrodzenia SUW od strony warsztatów ZST.

W roku obowiązywania obecnych taryf:

1. Wykonano kotłownię CO w budynku SUW.
2. Wykonano nową instalację podawania podchlorynu sodu i nadmanganianu potasu, (zbiorniki, rurociągi i pompy).

Stan sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej jest dobry, natomiast w pompowniach przydomowych zdarzają się bardzo często awarie. Sieć kanalizacji grawitacyjnej położonej na Osiedlu SM wymaga nadal remontu w kilku odcinkach. W miarę posiadanych środków są one remontowane. Sieci kanalizacyjne na terenie F-M Gorzyce S.A. w związku rozbudową i dobudową nowych obiektów muszą być przebudowywane i dobudowywane, co stwarza problemy z jej obsługą. Planuje się budowę rurociągu tłoczącego ścieki z komór denitryfikacji do osadników wtórnych, znajdujących się na terenie oczyszczalni, której przerwano budowę.

W roku obowiązywania obecnych taryf:

- 1) Wykonano modernizację komór nityfikacji, napowietrzanie wg projektu II etapu oraz wykonano nowe spusty ścieków z tych komór.
- 2) Zmieniono system mieszania w komorach denitryfikacji montując cztery mieszadła zatapialne w miejsce strumienic.
- 3) Zakupiono samochód dostawczy do obsługi kanalizacji ciśnieniowej.

Wszystkie przedstawione wykonane prace polepszą sprawność oczyszczalni i pozwolą obniżyć w przyszłości koszty oczyszczania ścieków oraz podniosą standard naszych usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

Straty wody w roku obowiązywania taryf wyniosły 12,25%.

Przedstawione taryfy pozwolą utrzymać standard świadczonych usług na obecnym poziomie w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.