
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112700-2	Roboty w zakresie kształtowania terenu
45233161-5	Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45223300-9	Roboty budowlane w zakresie parkingów

NAZWA INWESTYCJI: ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W
GORZYCACH - ETAP II - A - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

ADRES INWESTYCJI: GORZYCE

NAZWA INWESTORA: GMINA GORZYCE

ADRES INWESTORA: UL. SANDOMIERSKA 75, 39-432 GORZYCE

BRANŻE: INŻYNIERYJNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

WOJCIECH RYNDUCH

DATA OPRACOWANIA: 10.12.2019

Przedmiar przygotowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389

WYKONAWCA:

INWESTOR:

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego kosztorysu jest określenie szacunkowej wartości robót związanych z wykonaniem robót budowlanych przy zadaniu: "ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W GORZYCACH - ETAP II A".

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń oraz systemów o właściwościach nie gorszych niż podanych w przedmiarach, kosztorysach i projekcie.

1. Podstawa opracowania.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym Dz. U. Nr 130 poz. 1389-2.

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt techniczny i uzgodnienia branżowe.

2. Wartość kosztorysowa została obliczona w oparciu o ceny zawarte w o cenach czynników produkcji biuletynu SEKOCENBUD za IV kwartał 2019 r. oraz od producentów i dostawców wykorzystywanych w budownictwie.

3. Kosztorys obejmuje zakres prac budowlanych związanych z wykonaniem zadania:

"ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W GORZYCACH - ETAP II A".

4. Kalkulacji dokonano przy pomocy programu kosztorysowego NORMA na podstawie obowiązujących KNR, KNNR, KNR-W oraz kalkulacji indywidualnych.

5. Roboty ziemne (przyjęto II-VI kat. gruntu):

- usunięcie warstwy humusu;
- korytowanie pod nawierzchnie;
- wywóz nadmiaru gruntu.

6. Krawężniki, obrzeża betonowe z wykonaniem ław betonowych.

7. Nawierzchnie:

- z kostki imitującej beton płukany gr. 8 cm;
- z kostki imitującej beton płukany gr. 6 cm;

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		49,1	m2	49,100	
				RAZEM	49,100
2 d.1	KNNR-W 4-01 0109-01 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) - wywóz humusu	m3		
		7,365	m3	7,365	
				RAZEM	7,365
3 d.1	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 15 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - korytowanie pod krawężniki, obrzeża	m2		
		6,84	m2	6,840	
				RAZEM	6,840
4 d.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 23 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - pod nawierzchnię z kostki gr. 8 cm	m2		
		36,3	m2	36,300	
				RAZEM	36,300
5 d.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 16 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - pod nawierzchnię z kostki gr. 6 cm	m2		
		12,8	m2	12,800	
				RAZEM	12,800
6 d.1	KNNR-W 4-01 0109-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) - materiał z korytowania, wywóz w miejsce wykonania nasypów	m3		
		11,423	m3	11,423	
				RAZEM	11,423
2		KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA			
7 d.2	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych	m		
		16,1	m	16,100	
				RAZEM	16,100
8 d.2	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych	m		
		6,7	m	6,700	
				RAZEM	6,700
3		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI IMITUJĄCEJ BETON PŁUKANY GR. 8 cm			
9 d.3	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m2		
		36,3	m2	36,300	
				RAZEM	36,300
10 d.3	KNNR 6 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m2		
		36,3	m2	36,300	
				RAZEM	36,300
11 d.3	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		36,3	m2	36,300	
				RAZEM	36,300
4		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI IMITUJĄCEJ BETON PŁUKANY GR. 6 cm			
12 d.4	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2		
		12,8	m2	12,800	
				RAZEM	12,800
13 d.4	KNNR 6 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m2		
		12,8	m2	12,800	
				RAZEM	12,800

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.4	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		12,8	m2	12,800	
				RAZEM	12,800